

OLIENIVEAU-ALARMSIGNALERING

Type OMS-1 olielaag waarschuwingssysteem



De voordelen:

- * Tijdige signalering wanneer uw afscheider geledigd dient te worden.
- * Eenvoudige bediening en montage.

De kenmerken:

- * Toegepast bij olieafsciders, coalescentieafsciders en lamellenafsciders.
- * Signaleert tijdig het bereiken van de maximale olielaagdikte in uw afscheider. Als deze maximale olielaagdikte is bereikt geeft het alarmsysteem een optisch en akoestisch signaal.
- * Het systeem is voorzien van een potentiaalvrij contact zodat u de oliealarmering kunt aansluiten op b.v. een gebouwbeheersysteem.
- * Optioneel is een GSM module leverbaar voor b.v. doormelding op uw mobiele telefoon.
- * Het systeem bestaat uit een kunststof schakelkast welke in pandig of in een buitenkast gemonteerd dient te worden.
- * Meetelektrode meegeleverd voor montage in de afscheider.
- * Het is belangrijk dat de bekabeling van en naar de schakelkast altijd in een mantelbuis wordt gelegd.
- * De schakelkast (voeding 230V, 50Hz, 1 fase) is voorzien van een LED voor alarmsignalering, een LED voor storing (kabelbreuk of kortsluiting) en een ingebouwd uitschakelbaar akoestisch alarm.
- * Het is altijd belangrijk voor een juiste werking van de afscheider dat deze tijdig wordt leeggezogen, gereinigd en onderhouden door een erkend bedrijf.

De opties:

- * Buitenkast met alarmlamp voor montage in het veld.
- * Andere modellen leverbaar voor signalering van vet, sliblaag of opstuwing.

