



SEPARAAT COALESCENTIEAFSCHEIDER BETON

25 t/m 100 ltr/sec Euromal+



NEN-EN 858



Voordelen:

- * Compact model door een zeer doordacht ontwerp met hydraulisch geoptimaliseerde olie separatiezone.
- * Hoog afscheidingsrendement met een restoliegehalte welke aanzienlijk lager is dan de wettelijk gestelde minimale eis <5 mg/ltr (klasse I).
- * Eenvoudig om te bouwen van klasse I (<5 mg/ltr) coalescentieafscheider naar olieafscheider klasse II (<100 mg/ltr).
- * Groot verzamelvermogen van olie, op verzoek extra vergrote olieopslag mogelijk.
- * Standaard geringe inbouwdiepte door compacte bouwwijze: op verzoek grotere inbouwdieptes mogelijk door XL uitvoering of het toepassen van SRM of AR-V ophoogringen.
- * Zeer hoge beton kwaliteit C60/75, milieuklasse XA3 en omgevingsklasse EA3, minimale wanddikte 120 mm.

Kenmerken:

- * Afscheider voor lichte minerale vloeistoffen.
- * Ingezet bij o.a.: tankstations, garagebedrijven, parkeerterreinen, autoschadebedrijven, wasstraten, wasplaatsen, transportbedrijven, overslagbedrijven, transformatorstations, elektriciteitscentrales, industrieterreinen en datacenters.
- * Overeenkomstig Europese normering NEN-EN 858 & DIN 1999-100 en voorzien van CE-markering en een EG-prestatieverklaring (DOP).
- * Getest en goedgekeurd op werking en functionaliteit door erkend keuringsinstituut LGA TÜV-Rheinland te Würzburg.
- * Prefab behuizing bestaande uit hoogwaardig gewapend, monolithisch gestorte onderbak vlg. NEN-EN 206-1.
- * Waterdichte betonput voorzien van afdekplaat en BEGU afdekking.
- * Waterdichte verbinding tussen put en afdekplaat door middel van een mof/spie verbinding met toepassing van SBR afdichting.
- * De uitlaatzijde is standaard voorzien van een LGA beproefde automatische vlotterafsluiter.
- * Voorzien van eenvoudig uitneembaar coalescentiefilter voor een rendement <5 mg/ltr.
- * Het binnenwerk van de afscheider is gefabriceerd uit duurzaam KOMO gecertificeerd PE.
- * Standaard geleverd met een BEGU afdekking o.b.v. verkeersklasse B-125 kN (licht verkeer).

Afmetingen in mm, tenzij anders aangegeven

Capaciteit afscheider	Olie opslag	DN	ØD (mm)	H (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	Totaal gewicht	Aant. Deksels	Emissie vlg TÜV
25 ltr/sec	1014 liter	250	2300	1940	755	780	6.231 kg	2	3,7 mg/ltr.
30 ltr/sec	1014 liter	250	2300	1940	755	780	6.256 kg	2	3,7 mg/ltr.
40 ltr/sec	1692 liter	315	2800	2210	815	840	10.329 kg	2	< 5 mg/ltr.
50 ltr/sec	1692 liter	315	2800	2210	815	840	10.329 kg	2	< 5 mg/ltr.
65 ltr/sec	1766 liter	315	2800	3120	815	840	13.045 kg	2	< 5 mg/ltr.
80 ltr/sec	1766 liter	400	2800	3120	900	925	13.095 kg	2	< 5 mg/ltr.
100 ltr/sec	1651 liter	400	2800	3120	900	925	14.385 kg	2	< 5 mg/ltr.

Bij zwaar verkeer klasse D-400 kN, inbouwdiepte en hoogte + 40 mm


Opties:

- Zwaar verkeerafdekking (klasse D-400 kN)
- Inwendig twee componenten epoxycoating
- Extra resistentie door inwendige HDPE lining
- Opzetstukken, opzetringen of XL uitvoering
- Flexibele rubber aansluitstukken
- Oliealarmsignalering / waarschuwingssysteem
- Controleput van HDPE of beton

De certificaten:

- CE-markering
- EG Prestatieverklaring (DOP)
- KIWA certificaat conform BRL5070
- LGA TÜV Rheinland rendements- en functionaliteitsverklaring

Principe



plaatsingvoorschriften op aanvraag

