



BETONPUTTEN 80x80x80 (monolitisch vervaardigd)



toepassing
pompput · bezinkput · regenwaterput · technische ruimte

transport & plaatsing
kogelkophijshaken type terwa/deha 1.3 ton (of klem)



druksterkteklasse
C45/55 (ZVB)

milieuklasse
XC4 · XF1 · XA2

maattolerantie
± 1cm

gewicht
± 930 kg

inhoud
510 liter

toebehoren in optie:
gaten of pvc-overschuifmoffen
Ø50mm tot Ø500mm

betonput zonder bodem (zgn. opzetstuk) 80x80x 50 - 130 (diepte naar keuze)


betondeksel 100x100x10 (loopbelasting)
betondeksel 120x120x20 (zwaar verkeer)
betondeksel 100x100x10 (loopbelasting) met mangat Ø60
betondeksel 120x120x20 (zwaar verkeer) met mangat Ø60

mangatdeksel beton (voor loopbelasting) 80x80x10

stelring beton 85x85x5 (mangat 60x60)
stelring beton 85x85x8 (mangat 60x60)
stelring beton 85x85x10 (mangat 60x60)

putrand beton met gietijzeren deksel 24cm hoog (klasse D; zwaar verkeer)

aluminium scharnierend traanplaatdeksel 102x102cm (voor loopbelasting)



koppeling

er zijn geen voorzieningen meegenomen voor de koppeling van verschillende betononderdelen; de (eventuele) montage daarvan door klant zelf te doen (met bijv. mortelspecie en kit)